



Korea Testing Certification

■ 생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제2호서식]

안전확인대상생활화학제품 확인결과서

1/3

발행번호 CCP2021-01394		접수번호 CCP2021-01394	
확인 완료일 2021-09-08		접수 연월일 2021-08-18	
신청인	상호(명칭) (주)위몬	법인등록번호(사업자등록번호) 811-81-01636	
	성명(대표자) 김서룡	담당자 성명 및 연락처 윤섫별 (전자우편: byco89@naver.com)	
	소재지(사업장) 대전광역시 중구 계룡로816번길 16, 2층, 3층(오류동) (전화번호: 042-525-5857) (팩스번호: 042-525-5856)		
확인 제품	제조·수입	<input checked="" type="checkbox"/> 제조 <input type="checkbox"/> 수입	품목 살균제
	제품명 온새미로 담다		용도 일반용(일반물체용)
	제형 분사형(분무기형)		중량·용량·매수 500 mL
	제조국명(수입의 경우)		제조회사명(수입의 경우)

확인결과

■ 검사방법

- 안전확인대상생활화학제품 시험·검사 등의 기준 및 방법 등에 관한 규정(국립환경과학원고시 제2021-12호)
- 안전확인대상생활화학제품 지정 및 안전·표시기준(환경부고시 제2021-150호)

■ 환경조건: 온도 (20±5) °C, 습도 (40±20) % R.H.

검사구분	판정	부적합 사항	비고	종합판정
화학물질	적합			<input checked="" type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합
용기·포장 및 중량	적합			
어린이보호포장	적합			

작성자 : 이응선

(서명)

기술책임자 :

정용안


(서명)

「생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률」 제10조제1항, 같은 법 시행령 제5조제2항 및 같은 법 시행규칙 제5조제2항에 따라 위와 같이 안전확인대상생활화학제품 확인결과서를 발급합니다.

2021년 09월 08일



한국기계전기전자시험연구원



유의사항

1. 「생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률」 제10조제1항부터 제3항까지에 따라 안전기준 적합 확인을 받은 날부터 3년의 유효기간이 지난 후에도 계속하여 해당 제품을 제조 또는 수입하려는 경우에는 안전기준 적합 확인을 다시 받아야 합니다.
2. 「생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률 시행령」 제5조제3항에 따라 안전기준 적합 확인 결과의 통지를 받은 날부터 30일 이내에 한국환경산업기술원장에게 신고해야 합니다.
3. 위 판정은 신청인이 제시한 제품에 한정하여 확인된 결과입니다.

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

Code NO : J2N5-33AU-JXQ2





Korea Testing Certification

발행번호 : CCP2021-01394

2/3

1. 화학물질 확인결과

연번	확인항목	단위	확인기준	확인결과	판정	비고
1	폼알데하이드	mg/kg	40 이하	불검출	적합	함량제한물질 (함유물질)
2	아세트알데하이드		100 이하	불검출	적합	함량제한물질 (함유물질)
3	클로로포름		30 이하	불검출	적합	함량제한물질 (함유물질)
4	함유금지물질	-	비함유	비함유	적합	비함유·비사용 확약서 제출

2. 용기·포장 및 중량 확인결과

연번	확인항목	확인기준	확인결과	판정	비고
1	겉모양	외관은 깨끗하여야 하며 날카로운 부위 등 위험부위가 없어야 한다.	이상없음	적합	
		구조는 변형·파손 등이 없어야 하고, 내용물이 새지 않아야 한다.	이상없음	적합	
		고압가스를 이용한 스프레이형 제품의 경우에는「고압가스안전관리법」에 따른 적합한 용기를 사용하여야 하며, 분사 후 흐름 현상이 없어야 한다.	해당없음	해당없음	
2	강도 및 누수	용기 강도 시험을 실시할 때 마개 또는 몸체 등 용기의 파손이 없어야 하며 제품의 내용물이 새어나오지 않아야 한다.	이상없음	적합	
		누수 시험을 실시할 때 제품의 내용물이 새어 나오지 않아야 한다.	이상없음	적합	
		캡슐형 세탁세제의 포장으로 사용되는 물에 녹는 포장재는 다음의 기준이 충족되어야 한다. 가) 20 ℃의 물에서 30초 이상 내용물이 유지되어야 한다. 나) 표준시험조건[온도 (23 ± 2) ℃, 상대습도 (50 ± 5) %] 에서 300 N의 기계적 압축강도를 견뎌야 한다.	해당없음	해당없음	
3	중량/용량/매수	허용부족량 : 3 %	510.0 mL	적합	표시사항 : 500 mL
			510.0 mL	적합	
			510.0 mL	적합	

Code NO : J2N5-33AU-JXQ2

서식 P708-29

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]



3. 어린이보호포장 확인결과

연번	확인항목	확인기준	확인결과	판정	비고
1	수소이온농도(pH)	pH 2.0 초과 ~ 11.5 미만	2.3	적합	어린이보호포장 비대상

4. 제품 사진

전면	후면
	

끝.

